



DXP DVI Pro - 前视图

型号

DXP 44 DVI PRO	4 x 4 矩阵
DXP 48 DVI PRO	4 x 8 矩阵
DXP 84 DVI PRO	8 x 4 矩阵
DXP 88 DVI PRO	8 x 8 矩阵



DXP DVI Pro 8x8 - 后视图



DXP DVI Pro 4x8 - 后视图



DXP DVI Pro 4x4 - 后视图

主要特性

- 可提供 4x4、4x8、8x4 和 8x8 输入/输出的 4 种尺寸
- 符合 HDCP 规范
- EDID 管理器
- 每路输入对于 1920x1200 信号可实现 30 m 的自动线缆均衡补偿
- 在 DVI 的输出端口可为外围设备提供 +5V, 250 mA 的电源

技术参数

注: 需要选用适当的 DVI-D 到 HDMI 的线缆和适配器来支持 HDMI 信号的输入/输出

视频输入

数量/信号类型.....	4 或 8 路 (依型号而定) 数字 RGB (TMDS) 单链路 DVI-D (或 HDMI*)
连接器	4 或 8 个 DVI-I 插座 (仅支持数字信号)

*注: 传输距离的不同取决于信号的分辨率, 系统中线缆、显卡和显示设备的型号。

额定电平

数字视频	1.2 Vp-p
显示数据通道 (DDC).....	5.0 Vp-p (TTL)

视频输出

数量/信号类型.....	4 或 8 路 (依型号而定) 数字 RGB (TMDS)
连接器	4 或 8 个 DVI-I 插座
额定电平.....	1.2 Vp-p

电源 100 VAC ~ 240 VAC, 50-60 Hz, 15 W, 内置

机箱尺寸 3.5" 高 x 17.5" 宽 x 12.0" 深 (2U 高, 全机架宽)
 (8.9 cm 高 x 44.4 cm 宽 x 30.5 cm 深)
 (深度不包括连接器, 宽度不包括机架安装把手)

产品重量 10.0 lbs (4.5 kg)

产品编号

DXP 48 DVI Pro 4x8 DVI 矩阵切换器.....	60-1009-01
DXP 44 DVI Pro 4x4 DVI 矩阵切换器.....	60-875-01
DXP 84 DVI Pro 8x4 DVI 矩阵切换器.....	60-876-01
DXP 88 DVI Pro 8x8 DVI 矩阵切换器.....	60-877-01

©2009 Extron Electronics. 保留所有权利。提及的所有商标均由其各自所有者拥有。



Extron 中国

+400.883.1568
 仅限中国境内
 +86.21.3760.1568
 +86.21.3760.1566 传真

Extron 美国 - 西部总部

+800.633.9876
 仅限美国 / 加拿大境内
 +1.714.491.1500
 +1.714.491.1517 传真

Extron 美国 - 东部

+800.633.9876
 仅限美国 / 加拿大境内
 +1.919.863.1794
 +1.919.863.1797 传真

Extron 欧洲

+800.3987.6673
 仅限欧洲境内
 +31.33.453.4040
 +31.33.453.4050 传真

Extron 亚洲

+800.7339.8766
 仅限亚洲境内
 +65.6383.4400
 +65.6383.4664 传真

Extron 日本

+81.3.3511.7655
 +81.3.3511.7656 传真

Extron 迪拜

+971.4.2991800
 +971.4.2991880 传真